



Scheda tecnica	Rev. 01
Data:	01/09/2017
Luogo:	Trento (TN)

Scheda tecnica Spray VR22

1. Indicazioni generali

Marchio	Immagine
	

Descrizione Prodotto

Spray VR22 è un prodotto innovativo a base bitume per la rigenerazione dell'asfalto. Adatto come primer, aumenta l'adesione dei conglomerati a freddo su vecchi asfalti ammalorati.

Applicazione

Applicare su superfici pulite, sgrassate ed asciutte.

Prima dell'uso agitare bene la bomboletta; terminata l'applicazione chiudere il tappo di protezione della valvola. Spruzzare da una distanza di circa 20 cm.

Conservazione del prodotto

pag. 1 di 2

- Tenere lontano dall'esposizione diretta dei raggi del sole.
- Tenere lontano dall'umidità.
- Conservare in luogo coperto, ad una temperatura superiore agli 0°C.

Packaging

Spray VR22 è confezionato in bombolette da 600 ml. Una scatola contiene 12 bombolette.

Raccomandazioni

Per maggiori informazioni su classificazione, misure di protezione e provvedimenti in caso di incendio si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta.

2. Caratteristiche tecniche

Resistente agli agenti atmosferici, la bombola è dotata di valvola speciale a 360° per un facile utilizzo in qualsiasi posizione.

CARATTERISTICA	DESCRIZIONE
Aspetto	liquido nero
Odore	caratteristico
Densità relativa	circa 0,95 gr/ml

La presente scheda contiene informazioni tecniche e consigli sui Ns. prodotti e corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Esse non comportano l'assunzione da parte di EDILPAVIMENTAZIONI SRL di alcuna garanzia e responsabilità sull'utilizzo del prodotto.

pag. 2 di 2