AG BLOCK

MALTA FIBRATA A RAPIDO INDURIMENTO

VIATEK
make your way

AG BLOCK

AG BLOCK

MALTA FIBRATA A RAPIDO INDURIMENTO

AG BLOCK è una malta idraulica antiritiro, pronta all'uso, a rapido indurimento e tixotropica.
È addizionata con fibre sintetiche e metalliche insensibili alla corrosione, è resistente ai sali antighiaccio, agli oli e idrocarburi.

AG BLOCK è applicabile in spessori da 3 fino a 30 cm.

AG BLOCK può essere utilizzato per:

- il fissaggio e livellamento di chiusini, passi d'uomo, caditoie su strade, marciapiedi e parcheggi;
- il fissaggio di arredo urbano di pali, cartelli, gradini e fontane;
- la posa di botole di impianti a gas ed elettrici;
- la riparazione rapida di buche, nidi di ghiaia e danneggiamenti della carreggiata in calcestruzzo.

AG BLOCK È DISPONIBILE IN:
- SACCHI DA 25 kg

SCHEDA
CARATTERISTICHE TECNICHE

ELEVATA RESISTENZA

A RAPIDO INDURIMENTO

PRONTO ALL'USO

ANTICORROSIONE

VIATEK
make your way

Edilpavimentazioni Srl
Via Bolzano 2-4, 38015 Lavis (TN)
+39 0461 870645
info@viatek.pro
info@edilpavimentazioni.it
www.viatek.pro