SEALING FAST

SIGILLANTE BICOMPONENTE

VIATEK

make your way

SEALINGFAST

cold crack sealing

SEALING FAST
SIGILLANTE BICOMPONENTE

SEALING FAST è un prodotto bicomponente a base di bitume modificato che solidifica in breve tempo sfruttando una **particolare reazione di indurimento che ha inizio al momento della miscelazione tra i componenti.** Facile e sicuro, **SEALING FAST** può essere usato a temperature esterne comprese fra i 5 e i 30°C. A differenza di un sigillante a caldo non è soggetto a shock termico quando entra in contatto con la superficie stradale fredda.

SEALING FAST può essere utilizzato per sigillare le fessure presenti sulle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo e ripristinare giunti di dilatazione.

Il prodotto è disponibile in tre diverse formati, in base al tipo di applicazione:

- **SEALING FAST componente "A" e componente "B",** che possono essere utilizzati con **Sealing Set Evo** e **Sealing Set Pro,** apposite macchine sigillatrici da noi sviluppate;

SEALINGFAST
cold crack sealing

La preparazione della superficie da sigillare è estremamente importante per la buona riuscita della sigillatura. Nel caso in cui la fessura abbia una larghezza inferiore a 1 cm è opportuno effettuare il suo allargamento con una fresa particolare, grazie alla quale è possibile creare un canale che consente al sigillante di chiudere adeguatamente la fessura. La fresa, inoltre, è fornita di un meccanismo che aspira il materiale e la polvere che si formano durante la fresatura.

SEALINGFAST WH
cold crack sealing

- **SEALING FAST WH,** kit bicomponente da miscelare e applicare manualmente per la realizzazione di microtappeto con l'aggiunta di conglomerato bituminoso a freddo Pro Patch.

SEALINGFAST SC
cold crack sealing

- **SEALING FAST SC,** sigillante in cartuccia da applicare manualmente;

SCHEDA
CARATTERISTICHE TECNICHE

- **ELEVATA CAPACITÀ DI PENETRARE NELLE FESSURE**
- **RESISTENZA AGLI IDROCARBURI**
- **OTTIMA ADERENZA ALLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE**
- **PRIVO DI SOLVENTI VOLATILI**
- **VANTAGGI LOGISTICI DI UNA TECNOLOGIA A FREDDO**
- **OTTIME PRESTAZIONI A BASSE E ALTE TEMPERATURE**
- **APPLICAZIONE SENZA APPORTO DI CALORE SULLA SUPERFICIE**
- **ELEVATA ELASTICITÀ**
- **FACILITÀ D'IMPIEGO**

SEALING FAST PER SIGILLATRICI
È DISPONIBILE IN:
- COMPONENTE "A" SECCHIO DA 18 l
- COMPONENTE "B" SECCHIO DA 18 l

SEALING FAST SC È DISPONIBILE IN:
- CARTUCCE DA 950 g

SEALING FAST WH È DISPONIBILE IN:
- KIT "A"+"B" DA 4,8 kg

BASALTO PRE-BITUMATO

A seguito della sigillatura delle fessure stradali con Sealing Fast, è ottimale concludere la lavorazione coprendo con basalto pre-bitumato, in modo da garantire una **maggiore aderenza e durabilità all'intervento di manutenzione stradale.**

BASALTO PRE-BITUMATO È DISPONIBILE IN:
- SECCHI DA 20 kg
- BIG BAG DA 1.000 kg
- SFUSO

VIATEK

make your way

Edilpavimentazioni Srl
Via Bolzano 2-4, 38015 Lavis (TN)
+39 0461 870645
info@viatek.pro
info@edilpavimentazioni.it
www.viatek.pro